

CLEANING A FLOOR “AFTER LAYING”

Once the work site operations have terminated, it is essential to proceed with a thorough “after laying” cleaning process. Stains that prevent a floor or wall from being kept clean even when washed daily often occur when this “after laying” cleaning process is badly done or actually not done at all. The best way to clean the surfaces is to use a single-brush cleaning machine with suitable discs. Always comply with the manufacturer’s instructions in order to clean in the correct way. It is always important to test how the grouting is cleaned prior to use (on a tile that has not been laid), particularly on Lapped or Polished products.

NON-SLIP SURFACES

This type of rough or textured surface is more difficult to clean. After the tiles have been grouted, it is important to remove all excess material as soon as possible and to wash the surfaces repeatedly with a sponge and water until the tiniest residue has been eliminated. After this, the surface can be cleaned with a single-brush cleaner and relative discs.

DAILY CLEANING

Always use a neutral detergent (that does not contain wax and will not deposit a glossy patina) diluted in hot water for the daily cleaning operations and comply with the instructions on the package.

THE SAFEST WAY TO REMOVE STAINS		
TYPE OF STAIN	PORCELAIN STONEWARE	
olio e grasso	FILA PS/87	
birra	FILA PS/87	
caffè	FILA PS/87	
vino	FILA SR/95	FILA PS/87
coca cola	FILA SR/95	FILA PS/87
vernice	FILA SR/95	FILA PS/87
ruggine	DETERDEK	
cemento - salnitro	DETERDEK	
calcare	DETERDEK	
bitume	FILASOLV	
cera di candela	FILASOLV	
chewing gum	FILA PS/87	
colla	FILA PS/87	
pneumatico	FILA PS/87	
inchiostro	FILA SR/95	FILA PS/87
nicotina	FILA SR/95	FILA PS/87
graffiti	FILA NOPAINT STAR	
fuga sporca	FUGANET	
pennarello	FILA SR/95	FILA PS/87
segni metallici	DETERDEK	
tintura per capelli	FILA SR/95	FILA PS/87
residui di scotch	FILASOLV	FILA PS/87

Fila deals with treating surfaces. It knows how to clean them, protect them, make them look like new and keep them as lovely as they were the very first day. Cotto, stone, marble, porcelain stoneware and ceramic: Fila always has the right answer with a complete range of professional products for treating surfaces.



DOM CERAMICHE
CONSIGLIA:



**ECCO
QUELLO CHE
MANCAVA
AL TUO
PAVIMENTO**



TIPO DI MACCHIA	GRES PORCELLANATO
Olio e grasso	BONADECAN
Birra	BONADECAN
Caffè	BONADECAN
Vino	BONADECAN / BONACLEAN
Coca Cola	BONADECAN / BONACLEAN
Vernice	BONADECAN / BONACLEAN
Ruggine	BONACLEAN
Cemento - Salnitro	BONACLEAN
Calcare	BONACLEAN / BANAMAIN +
Bitume	BONACLEAN / BANAMAIN +
Cera di candela	BONADECAN
Chewing gum	BONADECAN
Colla	BONADECAN
Pneumatico	BONADECAN / BANAMAIN +
Nicotina	BONADECAN
Fuga sporca	BONACLEAN / BANAMAIN +
Segnimentallici	BONACLEAN / BANAMAIN +
Residui di scotch	BONADECAN

PROCEDURE DI PULIZIA DOPO POSA

- Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui polvere.
- Diluire all'interno di un contenitore il **BONACLEAN** / **BONACONCRETE** al 15%-40% (la diluizione varia in base allo sporco presente).
- Stendere la soluzione sulla superficie da trattare. Il pavimento deve rimanere ben bagnato.
- Esercitare un'azione meccanica mediante un feltro abrasivo di colore verde.
- Lasciare agire la soluzione per almeno 10-15 minuti.
- Sciacquare la superficie con acqua per facilitare il distacco dello sporco.
- Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di stucchi, ripetere l'operazione su tutto il pavimento o solo sulle zone interessate.

Se sulla superficie sono presenti tracce di silicone, vernici, smalti, etc. intervenire sulle macchie con un prodotto solvente (diluente, acqua ragia etc.).

Su tutti i Pavimenti Lappati non resistenti agli acidi, la pulizia dopo posa va affrontata con il detergente **BONADECAN**.



PROCEDURE DI RINNOVO DI UN PAVIMENTO IN GRES

- Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
- Stendere il **BONACLEAN** puro. Il pavimento deve rimanere ben bagnato.
- Esercitare un'azione meccanica mediante un feltro abrasivo verde.
- Lasciare agire per circa 10 minuti.
- Sciacquare la superficie con acqua.
- Ripassare tutti il pavimento con un panno in microfibra.
- Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di sporco, ripetere l'operazione su tutta la superficie o solo sulle macchie rimaste.

Se il pavimento è pulito ma c'è la presenza solo di una macchia scura:

- Versare un pochino di **BONACLEAN** sulla macchia.
- Lasciare agire per circa 10 minuti.
- Esercitare un'azione meccanica con un tamponcino abrasivo verde.
- Versare sulla zona trattata dell'acqua.
- Asciugare con un panno in microfibra.

PROCEDURA DI MANUTENZIONE DI UN PAVIMENTO

- Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
- Diluire il detergente **BONAMAIN + o BONADECAN** all'1% / 3% (3 litri d'acqua e 3 cl di detergente).
- Immergere il panno in ultramicrofibra nella soluzione, bagnarlo bene e strizzarlo.
- Appoggiare il panno in ultramicrofibra ben strizzato sul pavimento.
- Agganciare il panno nell'apposito telaio.
- Lavare il pavimento muovendo il telaio a "S".

Eseguire questo metodo di lavaggio ogni volta il pavimento necessita di essere lavato.

Il panno in Ultramicrofibra può essere utilizzato anche da asciutto per togliere la polvere.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA

PICCOLI SPAZI

Magic Clean

Il Magic Clean è un Kit Professionale di pulizia. Offre al privato la possibilità di eseguire un lavoro di pulizia ad alto livello.



Il KIT è costituito da:

1. Panno in Ultramicrofibra Batteriostatica con forte potere pulente.
2. Tampone abrasivo verde per una corretta azione meccanica.
3. Telaio in plastica.

GRANDI SPAZI

- Monospazzola con disco
- Trascinatore e feltro verde
- Aspiraliquidi



N.B. Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavaggio è bene eseguire una prova in un piccolo spazio nascosto e verificare il risultato a pavimento asciutto.